

**AEROXY100**

IDROPITTURA LAVABILE IPOALLERGENICA

Descrizione	Pittura lavabile traspirante , per interno a VOC \cong zero.
Caratteristiche	Idropittura esente da aggiunta di composti organici volatili (VOC) e conservanti, testata ipoallergenica*, presso la Clinica Dermatologica dell'Azienda Ospedaliera San Martino di Genova. Grazie all'impiego di materie prime eco compatibili, è particolarmente raccomandata in tutti quegli ambienti (scuole, asili, uffici, asili, camere da letto) dove soggiornano persone sensibili quali bambini, persone anziane, soggetti con problematiche di allergia. Di facile applicazione, inodore, consente un riutilizzo a breve degli ambienti pitturati.
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, cartongesso, carta da parati, opportunamente trattate e direttamente su vecchie pitture in buone condizioni.
Composizione	A base di resine sintetiche in dispersione a basso odore e prive di aggiunta di componenti organici volatili.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.60 \pm 0.03 kg/L a 20°C.	
Viscosità	11000 \pm 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).	
Volume solido	48 % \pm 2%	
Resistenza al lavaggio	Resistente al lavaggio	UNI 10795 UNI 10560
Permeabilità al vapore	Alta	UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali.	UNI 10795
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.	
Diluizione in volume	Massimo 10% con acqua potabile.	
Resa	11 – 13 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.	
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.	
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano. Applicare due mani di AEROXY100.	

Colore	Bianco – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento. 2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane. 3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner. 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo. 6. L'assenza di conservanti aggiunti, rende il prodotto più sensibile agli attacchi batterici: prestare attenzione nella conservazione e nella diluizione che deve essere quella necessaria per completare il lavoro nella giornata. * I test sono stati effettuati sul prodotto bianco

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi:

Pittura lavabile traspirante, per interno ipoallergenica a VOC \cong zero: a base di resine sintetiche in emulsione a basso odore.

Peso specifico: 1.60 \pm 0.03 kg/L

Resa : 11 – 13 m²/L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.

Boero Bartolomeo S.p.a. 1

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Rev 2
9/2015

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



MEGASTORE

Cartongesso, profili ed accessori - vernici - decorativi - cornici in gesso ed in eps - pavimenti in laminato - pavimenti in pvc - controtelai - rifiniture per interni - impermeabilizzanti in rotoli e liquidi - illuminotecnica a led - attrezzatura elettrica professionale - elementi presagomati in cartongesso - pannelli 3D in polistirolo ed in gesso.

sede operativa e produttiva: Via A.Volta, 15 loc. S. Antonio 84098 PONTECAGNANO SA Tel e Fax 089 381 974
cellulare e whatsapp 366 230 88 77 -- www.plastibit.com e mail: info@plastibit.com